







## Választható 1,3 MP felbontású kameratípusok<sup>1</sup>

<p><b>1 kamerás rendszer</b></p> 	<p><b>67 337 Ft + ÁFA</b> (Bruttó: 85 518 Ft)</p>	<p>digitális rögzítő 4 csatornás HDD 500 GB Beltéri kamera szerelési segédanyag kiszállítás és munkadíj</p>
<p><b>2 kamerás rendszer</b></p> 	<p><b>91 367 Ft + ÁFA</b> (Bruttó: 116 036 Ft)</p>	<p>digitális rögzítő 4 csatornás HDD 500 GB Beltéri kamera szerelési segédanyag kiszállítás és munkadíj</p>
<p><b>3 kamerás rendszer</b></p> 	<p><b>116 398 Ft + ÁFA</b> (Bruttó: 147 825 Ft)</p>	<p>digitális rögzítő 4 csatornás HDD 500 GB Beltéri kamera szerelési segédanyag kiszállítás és munkadíj</p>

<sup>1</sup>**Típus:** Bullet; **Felbontás:** 1280x960 (SXGA(UVGA)); **Tömörítés:** MJPEG, H264; **CCD/CMOS:** 1/3” progressivescan CMOS; **Működési hely:** Kültéri IP66; **Lencse:** 2,8mm; **Infraled:** igen; **Max. infra távolság (m):** 30; **FPS:** 25; **Mobil elérés:** Android/iPhone; **Távoli elérés:** IE/Kliens; **Értesítés:** E-mail; **LAN:** 1x10/100; **BLC:** Igen; **Day&Night:** Mechanikus ICR; **WDR:** Igen; **ONVIF:** Igen; **Digitális zajszűrés (DNR):** 3D NR; **Fogyasztás (W):** 7; **Tápcsatlakozó:** DC 2,1/5,5 mm; **Tápellátás:** 12V DC. PoE; **Működési Hőmérséklet:** -30C ~ +60C; **Méret (MxSzxH):** 111x82mm

## Választható 3 MP felbontású kameratípusok<sup>2</sup>

<p><b>1 kamerás rendszer</b></p> 	<p><b>116 997 Ft + ÁFA</b> (Bruttó: 148 586 Ft)</p>	<p>digitális rögzítő 4 csatornás HDD 500 GB Beltéri kamera szerelési segédanyag kiszállítás és munkadíj</p>
<p><b>2 kamerás rendszer</b></p> 	<p><b>190 687 Ft + ÁFA</b> (Bruttó: 242 172 Ft)</p>	<p>digitális rögzítő 4 csatornás HDD 500 GB Beltéri kamera szerelési segédanyag kiszállítás és munkadíj</p>
<p><b>3 kamerás rendszer</b></p> 	<p><b>269 947 Ft + ÁFA</b> (Bruttó: 342 833 Ft)</p>	<p>digitális rögzítő 4 csatornás HDD 500 GB Beltéri kamera szerelési segédanyag kiszállítás és munkadíj</p>

<sup>2</sup>**Felbontás:** 3MP (2048x1536); **Tömörítés:** H264/MJPEG; **Lenyce:** 2,8-12mm; **Látószög:** 80°-27,1°; **FPS:** 1280x960/25fps; **Minimum fényszükséglet:** 0,01Lux @F1.2, AGC ON, 0 Lux IR esetén; Day&Night funkció (mechanikus IR cut filter); Beépített IR ledék (max. 30m); 3D DNR zajszűrés; Háttérfény kompenzáció (BLC); Digitális WDR funkció; Onvif támogatás; **Működési hőmérséklet:** -30C ~ +60C; **Méret:** 140x99,9mm; **Súly:** 1000g; Vandálbiztos kivitel